

货物采购 公开招标文件

(第一册, 专用条款)

项目名称: 广东省县级医院远程医疗中心建设重招

项目编号: ZX18LD00ZC118
(445381-201808-81361004-0034)

采购人: 罗定市人民医院

招标代理机构: 云浮市众信招标代理有限公司

2018年9月29日

温馨提示!!!

(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以采购文件为准)

- 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、 各投标人请注意区分投标保证金、购买采购文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按采购文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度及投标的资格。
- 四、 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。
- 五、 投标文件应按顺序编制页码。
- 六、 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
- 七、 请正确填写《开标一览表（报价表）》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。
- 八、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 九、 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表。
- 十、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 十一、 **首次参与政府采购项目投标的供应商**，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网进行注册。注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：**020-8318 8500、8318 8580**。
- 十二、 在云浮地区范围内参与公共资源交易活动并且符合所参加的公共资源交易活动有关法律法规规定的有关企业。直接登录云浮市公共资源交易网（<http://ggzy.yunfu.gov.cn>）进行免费注册（具体操作步骤详见登记页面“录入指引”手册），并按要求扫描上传相关证件资料。
- 十三、 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

文件构成

第一册 专用条款

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同通用条款

第六章 投标文件格式

第二册 通用条款

第七章 投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、授予合同

目 录

(第一册, 专用条款)	5
第一章 投标邀请	5
第二章 投标资料表	8
第三章 用户需求书	10
第四章 评分体系与标准	12
第五章 合同通用条款	26
第六章 投标文件格式	36

(第一册, 专用条款)

第一章 投标邀请

云浮市众信招标代理有限公司(以下简称“政府采购代理机构”)受罗定市人民医院(以下简称“采购人”)的委托,对广东省县级医院远程医疗中心建设重招进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商投标。

一、采购项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

二、采购项目名称: 广东省县级医院远程医疗中心建设重招

三、采购项目预算金额(元): 人民币 1270000 元;

四、采购数量: 1 项

五、采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策):

5.1 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

5.2 本项目采购本国产品。

5.3 本项目属于政府采购项目。

5.4 监管部门: 罗定市财政局

5.5 需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)。

六、供应商资格:

6.1 供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有本项目的经营范围和能力。(提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件)(分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权,总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外)

6.2 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

6.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《承诺函》)

6.4 本项目不接受联合体投标。

6.5 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动(处罚期限届满的除外)。供应商需提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询记录截图。

6.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准)(提供网站查询结

果打印页)。

说明: 获取招标文件时, 提供如下资料 (加盖单位公章)。(本项目不接受邮寄)

- 1) 分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证 (或三证合一证明) 证明文件 (个体经营户可不提供组织机构代码证); **(原件核查)**
- 2) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 将拒绝其参与政府采购活动 (处罚期限届满的除外)。供应商需提供在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 的查询记录截图。
- 3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动 (以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准) (提供网站查询结果打印页)。
- 4) 《采购文件发售登记表》复印件; 可在招标代理机构网站 (<http://www.gdxxzb.com/>) 中“下载专区”下载。

5) 采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本谈判文件的供应商投标。

6) 购买招标文件经办人, 需提供:

法定代表人证明书 (按本招标文件的格式要求) 及法定代表人身份证复印件。

如是响应供应商授权代表, 还需提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件;

注: ①以上资料除《采购文件发售登记表》外, 均须同时放入响应文件中。

②供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件, 一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 9 月 30 日至 2018 年 10 月 11 日期间 (8: 30-11: 30, 14: 30-17: 00 办公时间内, 不少于 5 个工作日, 法定节假日除外) 到云浮市众信招标代理有限公司 (详细地址: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼) 购买招标文件, 招标文件每份人民币 200.00 元整 (含电子光盘), 售后不退。

八、投标截止时间: 2018 年 10 月 22 日 15 时 00 分 (响应文件递交时间: 2018 年 10 月 22 日 14: 30—15: 00)。

九、提交投标文件地点: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼 (云浮市众信招标代理有限公司会议室)。

十、开标时间: 2018 年 10 月 22 日 15 时 00 分。

十一、 开标地点: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼 (云浮市众信招标代理有限公司会议室)。

十二、 本公告期限 (5 个工作日) 自 2018 年 9 月 30 日至 2018 年 10 月 11 日止。

十三、 本项目相关公告在以下法定媒体发布: 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网 (www.gdgpo.gov.cn)、云浮市政府采购网 (<http://yunfu.gdgpo.com/>)、云浮市公共资源交易网 (<http://ggzy.yunfu.gov.cn/>) 和招标代理机构网站 (<http://www.gdxxzb.com/>)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达, 不再另行通知。

十四、 联系事项:

(一) 采购单位: 罗定市人民医院

地址: 罗定市陵园路 34 号

联系人: 关先生

联系电话: 0766-3882211

传真:

邮编: 527200

(二) 采购代理机构: 云浮市众信招标代理有限公司 地址: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼

联系人: 覃先生

联系电话: 0766-3931213

传真: 0766-3931213

邮编: 527200

(三) 采购项目联系人: 张小姐

联系电话: 0766-3931213

附件: 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人: 云浮市众信招标代理有限公司

发布时间: 2018 年 9 月 29 日

第二章 投标资料表

说明: 该资料表的条款项号是与第二册《投标人须知》条款项号对应的条款, 是对第二册《投标人须知》补充、修改和完善, 如果有矛盾的话, 应以本资料表为准。

条款项号	内 容
一、说明	
2.3	采购人名称: 罗定市人民医院 资金来源: 财政性资金
2.4	采购代理机构: 云浮市众信招标代理有限公司 地址: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼 (罗定办事处) 电话: 0766-3931213; 传真: 0766-3931213。
6.1	实施政府采购信用担保: 不适用。
二、招标文件	
10.1	集中答疑会或现场考察: 不举行。
三、投标文件的编制	
14.3.1.3	(境内货物) 其他伴随的服务费用: 运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
14.3.2.2	(境外货物) 进口环节关税和增值税: 无。
14.3.2.4	(境外货物) 其他伴随的服务费用: 无
14.6	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。
14.7	1) 不允许有备选方案, 否则将被视为无效投标。 2) 每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价, 否则将被视为无效投标。
14.8	不允许附加条件报价, 否则将被视为无效投标。
19.1	1. 投标保证金金额: RMB25118 元 (人民币贰万伍仟壹佰壹拾捌元整) 2. 缴纳形式: 非现金形式 (如电汇、转账, 投标保证金必须从投标人的基本账户转出)。 3. 投标保证金指定转入账号: 收款单位名称: 云浮市众信招标代理有限公司 账号: 8002 0000 0085 49168 开户银行: 广东新兴农村商业银行股份有限公司营业部 行 号: 3145 9380 0018 (提醒: 该行号不是账号! 仅适用于网银跨行支付时 汇款人能够快速寻找开户银行信息) 传真号码: 0766-2937696 注: 投标人请在缴款凭证“备注”栏写明 <u>ZX18LD00ZC118</u> , 以便查询。 4. 有效期: 投标保证金应在投标有效期内有效。

	5. 投标保证金缴纳凭证复印件须加盖公章与投标文件一同递交。 6. 投标人缴纳的投标保证金如在开标时间后到账的, 则为无效投标, 以代理机构的银行查询结果证明为准。
20.1	投标有效期: 90 天。
21.1	投标文件份数: 正本一份, 副本五份, 电子文件一份。(每页须加盖投标人公章, 副本可用正本复印。)
四、投标文件的递交	
23.1	投标文件递交截止日期和时间、地址: 按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	
26.1	评标委员会由 5 名单数组成, 由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。
26.4	评标方法: 采用综合评分法。
30.2	定标原则: 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人。
六、授予合同	
34.1	合同签订时间: 自《中标通知书》发出之日起三十日内
36.1	履约保证金: 无
37.1	1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: (1) 以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。 (2) 招标代理服务费的缴纳形式: a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式; b. 招标代理服务费付至: 收款人名称: 云浮市众信招标代理有限公司 开户银行: 广东新兴农村商业银行股份有限公司洞口支行 账 号: 8002 0000 0084 91058 行 号: 3145 9380 0067 (提醒: 该行号不是账号! 仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息) 2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书, 作为投标文件的一部分。 3. 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后, 凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账, 须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

第三章用户需求书

说明:

1. 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应, 任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款, 投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数, 但不作为无效投标条款。
4. 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的, 投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

采购内容	数量	交货期	最高限价
◆县级医院远程医疗中心建设	1 项	自合同签订之日起 30 个工作日内	人民币 127 万元

一、项目说明

- 1、本次项目是为罗定市人民医院建设县级远程医疗中心的采购项目。
- 2、本项目为一个整体, 投标人须对本项目进行整体报价, 不得分拆报价, 且要提供完整的技术资料。
- 3、项目采购预算: 本项目采购预算为人民币壹佰贰拾柒万元整 (¥1270000 元)。
- 4、用户需求书中所列的技术参数和配置要求为货物的最基本要求, 并无指定。投标人可根据设备的实际情况, 选用技术参数优于或等于用户需求书的货物进行投标。

二、项目需求

(一) 项目概述

按照广东省远程医疗服务体系坚持的“统一标准、互联互通、资源共享、多方参与”的原则, 整体规划、统一布局, 在全省范围内建立“一个平台、一张网、多个诊断中心、五级机构、三层应用”的远程医疗服务体系, 罗定市人民医院将开展县级远程医疗中心项目建设工作, 远程医疗项目将承担远程医疗培训、公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务的远程支持。为罗定市人民医院及基层医疗机构提供急危重症、疑难病症、专科医疗的远程医疗服务。

(二) 建设内容

根据广东省远程医疗的总体规划, 结合罗定市人民医院的实际情况, 本项目先进行建设综合会诊室、远程教育培训中心, 并按照《广东省卫生计生委办公室关于做好县级远程医疗平台项目有关工作的通知》、《广东省远程医疗平台县级远程医疗中心建设指南》的要求, 采购的远程医疗视讯终端设备须支持视联网协议, 须与省远程医疗平台协议层无缝对接, 须满足基于视联网协议利用省远

程医疗各级平台全网内进行终端设备远程管理和控制, 可以接入广东省远程医疗平台开展远程综合会诊、开展远程预约、远程门诊、远程心电诊断、远程影像诊断、远程病理诊断、远程教育培训、远程双向转诊等远程医疗服务等功能, 有利于提升本医院及区域基层医院的诊疗服务能力。

投标人应仔细阅读《广东省卫生计生委办公室关于做好县级远程医疗平台项目有关工作的通知》《广东省远程医疗平台县级远程医疗中心建设指南》, 并以此为依据进行本项目的建设工作的。

三、需求一览表

序号	部署位置	设备名称	数量	单位
1	机房	交换机 1	1	台
2		交换机 2	2	台
3		交换机光纤模块	2	块
4		交换机堆叠模块	2	块
5	远程综合会诊室	高清视频会议终端	1	台
6		高清摄像机	1	台
7		定向鹅颈麦克风	1	个
8		有源音箱	1	套
9		交互显示一体机	2	台
10		一体机移动支架	2	套
11		桌面医疗专业显示器	1	台
12		医生工作站 (PC)	2	台
13		高拍仪	1	台
14	远程教育培训室	高清视频会议终端	1	台
15		高清摄像机	1	台
16		定向鹅颈麦克风	1	个
17		交互显示一体机	1	台
18		一体机移动支架	1	套
19		医生工作笔记本电脑	2	台
20		拼接大屏	1	套
21		大屏控制电脑	1	台
22		HDMI 分配器	1	台
23		二分频全频音箱	4	只
24		专业立体声功放	2	台
25		吸顶式、壁挂式专业音箱支架	4	只
26		液晶显示可调频真分集无线话筒	3	套
27		电源时序器	1	台
28		10 路调音台	1	台
29		数字前级音频处理器	1	台
30		自动反馈抑制器	1	台
31	科室电脑	医生工作站 (PC)	3	台
32	会议室	升级改造	1	项
33	远程医学中心	维修空调水管	1	项

34	其他	标识和标牌	1	项
35		线材	1	批
36		辅材	1	批
37		工程施工安装	1	项
38		网络传输线路	1	项
39		主席桌	2	张
40		演讲台	1	张
41	系统接口开发	系统接口开发	1	套

四、设备详细技术参数

序号	设备名称	主要技术参数、性能及要求
1	交换机 1	<p>1、设备要求: 交换容量$\geq 597\text{Gbps}$; 转发性能$\geq 216\text{Mpps}$; 为了节省设备安装空间; 要求为 1U 盒式设备。</p> <p>2、电源: 电源固化, 支持 RPS 外置冗余; 风扇固化, 支持智能风扇调速;</p> <p>3、性能指标: MAC 地址表$\geq 64\text{K}$; 路由表容量$\geq 32\text{K}$</p> <p>4、▲接口要求 24 个千兆电口 (其中 8 个 combo 口) 端口, 4 个万兆 SFP+ 口;</p> <p>5、扩展板卡形态: 2 端口 40GE QSFP+接口板卡; 2 端口万兆 SFP+接口板卡; 2 端口万兆电接口板卡; 8 端口万兆 SFP+接口板卡;</p> <p>6、▲融合多业务平台: 支持 IPS 板卡扩容, 提供官网截图; 支持 FW 板卡扩容, 提供官网截图; 支持负载均衡板卡扩容, 提供官网截图;</p> <p>7、堆叠: 最大堆叠台数≥ 9 台; 最大堆叠带宽$\geq 160\text{G}$; 可要求堆叠带宽$\geq 80\text{G}$, 并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块; 支持跨设备链路聚合, 单一 IP 管理, 分布式弹性路由; 支持通过标准以太端口进行堆叠 (万兆或 40G 均支持); 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成切换到剩余一条链路继续转发, 无需手动干预, 提供第三方权威机构检测报告复印件; 支持远程堆叠;</p> <p>8、VLAN 特性: 支持基于端口的 VLAN, 支持基于协议的 VLAN; 支持基于 MAC 的 VLAN; 最大 VLAN 数 (不是 VLAN ID) ≥ 4094;</p> <p>9、链路聚合: 支持最多 8 个 GE 口或 4 个 10 GE 端口聚合; 支持最多 128 个聚合组 (IRF2); 支持 LACP</p> <p>10、镜像功能: 支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN; 支持流镜像; 同时支持 N: M 的端口镜像 (M 大于 1);</p> <p>11、组播协议: 支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2; 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2; 支持 PIM Snooping; 支持 MLD Proxy; 支持组播 VLAN; 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM; 支持 MSDP, MSDP for IPv6; 支持 MBGP, MBGP for Ipv6;</p> <p>12、路由协议: 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP; 支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3; 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由; 支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道;</p> <p>13、可靠性 支持 VRRPv2/v3 (虚拟路由冗余协议); 支持 RRPP (快速环网保护协议), 环网故障恢复时间不超过 200ms;</p> <p>14、▲VxLAN: 支持 VXLAN 二层交换; 支持 VXLAN 路由交换; 支持 VXLAN 网关; 支持 OpenFlow+Netconf 的 VxLAN 集中式控制平面; 克服只有 12 位 VLAN ID 的 VLAN 的限制, 提高虚拟化云环境中的可扩展性</p> <p>15、访问控制策略: 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL; 整机提供 ACL 条目数不小于 4K 条; 支持基于端口和 VLAN 的 ACL; 支持 IPv6 ACL; 支持出方向 ACL, 以便于灵活实现数据包过滤; 支持 802.1x 认证, 支持集中式 MAC 地址认证;</p>

		<p>16、▲Macsec: 支持 802.1ae Macsec 安全加密, 实现 MAC 层安全加密, 包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验, 提供官网截图;</p> <p>17、SDN/OPENFLOW: 支持 OPENFLOW 1.3 标准; 支持普通模式和 Openflow 模式切换; 支持多控制器 (EQUAL 模式、主备模式); 支持多表流水线; 支持 Group table; 支持 Meter; 提供配套的 SDN controller;</p> <p>18、管理和维护: 支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2; 支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准;</p> <p>19、绿色节能: 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准; 端口定时 down 功能 (Schedule job); 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源; 支持智能风扇调速;</p> <p>20、▲资质认证: 要求提供信产部入网证 (投标时须提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章);</p>
2	交换机 2	<p>1、交换容量≥ 3.36Tbps, 转发性能≥ 166Mpps</p> <p>2、固化 10/100/1000M 以太网端口≥ 48, 固化 1G SFP 光接口≥ 4个; 整机最大可用千兆口≥ 52</p> <p>3、设备 MAC 地址≥ 16K, ARP 表项≥ 1000条, FIB 表项≥ 500,</p> <p>4、要求所投产品必须涂装三防漆, 充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能</p> <p>5、产品支持防雷等级 10KV</p> <p>6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议</p> <p>7、设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像; 且支持 RSPAN 和 ERSPAN</p> <p>8、支持专门针对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作</p> <p>9、支持同时开启 IPv4、IPv6 ACL、802.1X 认证、web 认证、防 ARP 欺骗, CPU 保护功能同时开启, 不会相互冲突、制约</p> <p>10、支持专门基础网络保护机制, 增强设备防攻击能力, 即使在受到攻击的情况下, 也能保护系统各种服务的正常运行, 保持较低的 CPU 负载, 从而保障整个网络的稳定运行。</p> <p>11、支持 sFlow 网络监测技术, 可提供完整的第二层到第四层信息, 可以适应超大网络流量环境下的流量分析, 让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题</p> <p>12、支持虚拟化功能, 最多可将 9 台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理, 并且链路故障的收敛时间≤ 30ms</p>
3	交换机光纤模块	<p>1、SFP, 1.25Gb/s, GE, 1000Base-SX, MMF, 850nm, 550M</p> <p>2、须与“交换机 2”匹配</p>
4	交换机堆叠模块	交换机堆叠模块, 须与“交换机 2”匹配
5	高清视频会议终端	<p>★1、须与省级远程医疗视讯系统无缝对接, 互联互通; (投标时须提供投标人承诺函并加盖投标人公章)</p> <p>2、采用嵌入式操作系统, 非 Windows, 非 PC 架构, 非工控机架构;</p> <p>3、兼容 H.323 协议及 SIP 协议或视联网协议, 支持以太网标准 (标准 802.3), 实现视频的高效实时传输, 具有强大的兼容能力;</p> <p>▲4、提供至少 2 路高清视频输入, 至少 2 路高清视频输出接口, 接口支持 HDMI 类型, 支持双屏独立输出显示 (需提供设备后面板实物图复印件并加盖厂商公章);</p> <p>▲5、终端支持 1080P60 高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视频业务 (需要提供权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章);</p> <p>6、最大支持带宽 15Mbpsx2;</p> <p>7、最大分辨率: 1080P;</p>

		<p>8、支持 5 路音频输入和 2 路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口；终端支持不少于 2 路摄像机控制接口，不少于 2 路 12V 电源输出口；</p> <p>9、视频支持 H.264BP/HP/MP 图像编码协议，图像格式支持 1080P60（双向编解码）、1080P/30、720P/60/30、4CIF，CIF（需要提供权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章）；</p> <p>10、音频支持 G.711 系列，并且支持 AAC（32KHz 频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能；</p> <p>▲11、支持辅流（双流）收发，辅流 PC 桌面数据输入输出都能达到 1080P 分辨率（需提供满足该参数的产品彩页，并加盖厂家公章）；</p> <p>12、具有结构性安全，保证会议安全（须提供第三方权威机构的检测报告复印件并加盖厂商公章）；</p> <p>13、支持终端自主多画面功能，在一组会议终端的任意有权限的终端可根据自己的权限自主的切换分屏模式和画面路数（需要提供权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章）；</p> <p>14、自动增益控制、自动噪声抑制、快速自适应回声消除；</p> <p>15、系统重载丢包率小于百万分之一；双向视频传输延时小于 0.2 秒；</p> <p>16、支持会场监播功能，实现不少于 16 路会场画面的同步监播，以便于及时发现画面异常并作出调整；</p> <p>▲17、系统应支持可将任意会场的终端设置为主会场、支持将任意会场的终端设置为监播会场，同时收看到不少于 16 路会场的监播画面，且监播会场画面可以是固定终端会场、电脑客户端会场、手机客户端会场、视频监控信号入会及任意终端辅流入会等任意画面的组合（需提供满足该参数的产品彩页并加盖厂家公章）；</p> <p>18、监播会场画面的同时可实现与某个画面的会场实现语音私聊功能，在不影响当前会议的前提下，实现与会场及时沟通，及时解决问题，确保会议质量。</p>
6	高清摄像机	<p>1. 支持快速准确而稳定的自动聚焦镜头，支持 12 倍光学变焦，支持 1080P 50/60fps、1080i 50/60fps、720P 60fps、720 25/30fps</p> <p>2. 支持 HDMI 或 DVI-I 数字高清视频输出接口</p> <p>3. ≥70 度视角(最小焦距时)</p> <p>4. 支持多种控制方式和多种控制协议</p>
7	定向鹅颈麦克风	<p>1. 频率响应：40Hz-16kHz。</p> <p>2. 指向性：超心型指向</p> <p>3. 输出阻抗：200Ω</p> <p>4. 灵敏度：-40dB±2dB</p> <p>5. 采用电容触控开关技术，操作灵敏无冲击声，360 度旋转操作自如：拾音头可多方位任意调节；可靠耐用，抗手机、电磁干扰</p>
8	有源音箱	<p>输出功率：60W RMS (30W+30W)</p> <p>阻抗：6Ω</p> <p>信噪比：≥70 dB (1KHz THD1%)</p> <p>灵敏度：400mV (1KHz THD1%)</p> <p>频响范围：64Hz~20KHz (1KHz 0dB, ±3dB)</p> <p>扬声器单元：高音：1 英寸 6Ω 20W 低音：6 英寸 4Ω 50W</p> <p>接口：2 RCA 插孔</p>
9	交互显示一体机	<p>一、资质要求：</p> <p>1、▲制造厂商通过 ISO9001 质量管理体系认证，提供认证证书复印件并加盖厂商公章；</p> <p>2、▲通过 OHSAS 18001 认证，提供认证证书复印件并加盖厂商公章；</p> <p>3、▲通过 QC080000 有害物质过程管理认证，提供认证证书复印件并加盖厂商公章；</p>

	<p>4、▲通过 ISO14001 环境管理体系认证, 提供认证证书复印件并加盖厂商公章;</p> <p>二、整机设计:</p> <p>1、超薄超窄外观, 整机最薄位置$\leq 33\text{mm}$, 显示区域边缘距整机边缘最窄处$\leq 45\text{mm}$, 屏占比高达 80.4%。</p> <p>2、全金属机身, 弧形转角采用无尖锐边缘连接。</p> <p>3、支持一键开机, 除电源线外, 无其他连接线。</p> <p>4、为便于后期维护及升级, 触摸框采用侧拆式设计, 可无需工具进行拆卸。</p> <p>5、内置声音输出功率 2*10W 音箱。</p> <p>6、喇叭前置, 正面声音播放设计, 环绕立体声, 音响效果清晰逼真。</p> <p>7、视频解码支持 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应、梳状滤波等。</p> <p>8、环境适应: 整机在 0°C—40°C 环境下可正常工作, 在 -20°C—60°C 的环境下可正常贮存且贮存后功能无损, 海拔高度 5000 米以下正常使用。</p> <p>9、电源要求: AC $220\text{V}\pm 20\%$, $100\sim 240\text{V}$ 宽电压, 待机功耗$\leq 0.5\text{W}$。</p> <p>10、整机正面只有一个物理按键, 集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一。</p> <p>11、整机 VGA 及 HDMI 通道可以自动识别, 即设备能自动识别并切换到对应视频信号通道, 且断开后能回到原通道。</p> <p>12、整机具备 HDMI out 端子, 可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。</p> <p>13、产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光, 实现功耗降低超过 70%</p> <p>14、防爆钢化玻璃面板采用 4mm 厚, 防划防撞, 表面防撞击, 屏幕表面可承受 500g 钢球在 1.3 米高度自由下落撞击, 确保显示安全及书写安全</p> <p>15、为保障正常使用, 产品可保证 30000 小时无故障运行</p> <p>16、为提高产品可靠性, 产品所有端子具有防静电干扰功能。</p> <p>17、为保证设备稳定运行, 产品具有防雷击 4 级认证。</p> <p>18、整机通过 EMC 检测: 包括浪涌(冲击)抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求, 电压暂降、短时中断和电压变化。</p> <p>19、▲产品符合强制性产品认证制度, 需具备 CCC 认证证书(提供相关证书复印件并加盖厂商公章);</p> <p>20、▲产品经过中国节能产品认证, 需具备节能认证证书(提供相关证书复印件并加盖厂商公章);</p> <p>21、▲整机通过环境监测, 包括振动跌落、盐雾、高低温。(提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章)。</p> <p>三、整机参数:</p> <p>1、处理核心高清智能引擎双核 1.3 Ghz、四核图形加速芯片</p> <p>2、智能操作系统 Android 4.4.3, 存储容量 32G ROM, 系统内存 2G RAM</p> <p>3、输入端子: ≥ 1 路 VGA; ≥ 1 路 PC-Audio; ≥ 2 路 HDMI; ≥ 3 路 Android USB; ≥ 1 路 USB 触摸接口; ≥ 1 路 RJ45;</p> <p>4、输出端子: ≥ 1 路 HDMI</p> <p>显示屏参数</p> <p>1、尺寸: 65 英寸</p> <p>2、屏类型: LED</p> <p>3、原装液晶 A 规屏</p> <p>4、亮度: $\geq 350\text{ cd/m}^2$</p> <p>5、设备可视角度为 $89^{\circ} + 89^{\circ} = 178^{\circ}$</p> <p>6、显示比例: 16:9</p> <p>7、对比度: $\geq 4000: 1$</p>
--	---

		<p>8、显示屏物理分辨率: 1920X1080, 重显率: 100%, 可实现 1080P 逐点显示。</p> <p>9、最大显示尺寸 (单位: mm): 1428.48(H) × 803.52(V)</p> <p>10、灰度分辨等级为 128 灰阶</p> <p>11、整机表面硬度 ≥ 7H</p> <p>12、使用寿命 ≥ 30000 小时</p> <p>13、整机防反光效果好, 面板玻璃透过率不低于 90%</p> <p>14、整机采用防眩光玻璃</p> <p>15、整机玻璃 AG 面光泽度为 80 ± 15</p> <p>16、整机玻璃雾度为 5%-14%</p> <p>触摸书写参数</p> <p>1、触摸识别原理: 红外识别</p> <p>2、触控方式: 手指或不透光物体</p> <p>3、触控点数: 最多支持 20 点</p> <p>4、响应时间: < 15 毫秒</p> <p>5、触摸有效识别: 单点 ≥ 6 毫米, 多点 ≥ 8 毫米</p> <p>6、红外触摸屏系统通讯端口: 全速 USB</p> <p>7、识别精准性: 整机屏幕触摸有效识别高度小于 4.5mm, 即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 4.5mm 时, 触摸屏识别为点击操作, 保证触摸精准。</p> <p>8、触摸屏具有防遮挡功能, 触摸接收器在单点或多点 (最多 10 点) 遮挡后仍能正常书写。</p> <p>9、书写延时 ≤ 60ms。</p> <p>10、在环境光干扰为 50K LX 条件下, 书写正常, 强光照射后, 设备其他各项功能正常</p> <p>11、整机触摸框免驱, 兼容 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os 系统。</p> <p>12、无需安装触摸模组驱动, 无需校准, 外接电脑时触摸通信使用普通 USB 数据线即可触控。</p> <p>13、触摸框通道切换速度内部 1 秒, 外部 4 秒, 达到可触摸状态。</p> <p>无线传屏</p> <p>1、整机内置接收模块, 除无线传屏外不需要连接任何附加设备, 可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上 (无论整机处于任何通道), 并可支持触摸回传。</p> <p>2、整机自带无线 WIFI 双频 2.4G/5G 局域网热点, 无需外接设备或连接线。</p> <p>3、实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上, 并可支持触摸回传。</p> <p>4、支持操作系统: Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS</p> <p>5、传输延迟 ≤ 90ms, 帧率达到 15fps-25fps</p> <p>6、无线频段: IEEE 802.11 a/b/g/n, 支持 5.8GHz</p> <p>7、采用 USB 接口进行传输, 可兼容市面上具备通用型 USB 接口的各类电脑。</p> <p>8、采用单按键设计, 只需按一下即可传屏, 无需在会议平板上做任何操作。</p> <p>9、支持同时连接 8 个无线传屏器, 画面可分别投屏到同一个会议平板上, 通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。</p> <p>10、支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示, 且支持触摸回传。</p>
10	一体机移动支架	全金属外观, 稳定支撑结构, 高度自由调整, 可以轻松移动
11	桌面医疗专业显示器	<p>1、▲知名品牌专业显示器, 提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书, 提供至少一份由省级质量管理协会出具的该显示器制造商三年内的用户满意调查评价报告复印件并加盖厂商公章。</p> <p>2、▲显示器上运用业内新技术, 提供国家一级科技查新咨询单位出具的查新</p>

	<p>报告复印件并加盖厂商公章。</p> <p>3、▲显示器完全符合 dicom3.14 标准, Ins-guard 系统完成自动校正, 并提供“具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)以及“报告审核专用显示器软件”转件著作权证明材料复印件并加盖厂商公章。</p> <p>4、分辨率$\geq 3280 \times 2048$</p> <p>5、点距$\leq 0.197 \times 0.197\text{mm}$</p> <p>6、显示器采用新型 LED 背光</p> <p>7、尺寸≥ 30 英寸</p> <p>8、显示器内置多个亮度条件下的 dicom 校正曲线 700/600/500/400/350/300/250cd/m², 另外内置 JUSHA-CGA2.0, GAMMA, DSA, DSI, CT/MRI-JS 曲线</p> <p>9、▲全屏幕亮度均衡系统, 并提供“基于等高圆近似的亮度均匀性调节方法”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)复印件并加盖厂商公章。</p> <p>10、▲两路信号可分别输入, 在一个屏上实现双竖屏显示, 提供“图像无缝显示方法及装置”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)复印件并加盖厂商公章。</p> <p>11、亮度≥ 800 cd/m²</p> <p>12、对比度$\geq 1000:1$</p> <p>13、▲色彩$\geq 42\text{bit}$(灰度等级$\geq 14\text{bit}$), 提供“医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法”专利证明文件(专利受理通知书或专利证书), 提供该专利省级或省级以上查新报告复印件并加盖厂商公章。</p> <p>14、响应时间$\leq 30\text{ms}$, Ton$\leq 15\text{s}$, Toff$\leq 15\text{ms}$</p> <p>15、可视角度$\geq 170^\circ$</p> <p>16、外置医疗级电源模块, 须提供所供医疗电源 UL60601-1 证书</p> <p>17、端口: DVI-D$\times 2$、DP$\times 2$</p> <p>18、▲可快速打开观片灯模式, 方便医生查看胶片, 提供“一种自动切换阅片灯模式的医用显示器”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)复印件并加盖厂商公章。</p> <p>19、▲可通过 SMARTOUCH 外置设备一键切换亮度, 方便医生观察图像细节, 提供“专业显示器快捷控制系统”专利证明文件(专利受理通知书或专利证书)复印件并加盖厂商公章。</p> <p>20、▲前置校准系统, 实时监测显示器输出亮度, 并对 DICOM 进行精确校正, 提供“巨鲨前置感光探头控制软件”软件著作权证明材料复印件并加盖厂商公章。</p> <p>21、▲遥感智慧节能系统, 探测前方是否有使用人员, 自动待机或唤醒显示器, 更好地实现节能, 并延长显示器寿命, 提供“一种用于消除医用显示器残影并自行保养的装置及方法”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)复印件并加盖厂商公章。</p> <p>22、▲环境光侦测系统, 自动检测环境光数据, 根据环境光对显示效果的影响, 对 DICOM 进行校正, 更符合人眼观察能力展现图像, 并提供“具有环境光自适应功能的显示器及其工作流程”专利证明材料(专利受理通知书或专利证书)以及该专利的查新报告复印件并加盖厂商公章。</p> <p>23、金属外壳, 强度大、散热快、抗干扰</p> <p>24、提供双头 PCIe 接口专业显卡, 显卡内存$\geq 1\text{G}$</p> <p>25、▲品牌应具有较高的市场认同度, 国内市场占有率$\geq 50\%$(须提供近五年不少于 5 份第三方咨询机构公开发表的统计数据)复印件并加盖厂商公章。</p>
12	<p>医生工作站 (PC)</p> <p>CPU: 酷睿 i5-7500 主板芯片组 B250 组</p> <p>内存: 4G DDR4 2 个内存槽</p> <p>硬盘: 1TB HDD, 7200rpm SATA</p>

		光驱: DVDRW 显卡: 集成显卡 接口: 前置 4*USB3.0 后置 4*USB2.0 带 VGA+HDMI 接口 一个 ps/2 接口带一个 com 口 网卡: 集成网卡 主机大小: 15L 售后保修: 3 年保修 显示器 尺寸: 23 寸
13	高拍仪	1、图像分辨率: 1000 万像素 2、感光元件: CMOS 3、最大扫描幅面: A4 4、扫描光源: 具有 LED 补光功能 5、分辨率: 3742×2806 6、自动对焦, 高清晰定焦镜头 7、48 位彩色采集 8、影像处理功能: 扫描仪管理软件 支持 B/S 和 C/S 软件系统的无缝集成, 与系统软件无缝对接
14	医生工作笔记本电脑	CPU: Intel 酷睿 i5 8250U 内存: 8GB (8GB×1) /DDR4 2400MHz 硬盘: SSD 固态硬盘/256GB 屏幕: FHD, LED 背光, 窄边框/14 英寸/16: 9/1920x1080 接口: 1×USB2.0+2×USB3.0/1×HDMI/1×耳机/麦克风二合一接口/1×RJ45 (网络接口), 1×电源接口/1×多合一读卡器
15	拼接大屏	3×3 共 9 块, 46 寸屏拼接 46 寸 LCD 标亮一体式整机: 工业级面板, 适合 7*24 小时连续工作; 3.5mm 双边拼缝, 500cd/m ² ; 支持选配同轴高; HDCVI 信号接入, 轻松实现模拟高清显示; 支持选配高清网络解码模块, 支持 IPC、NVR 等视频流接入并解码显示; 直下式 LED 背光源, 显示单元亮度更加均匀, 无边界暗影现象; 物理分辨率高达 1920 *1080; 画面细腻, 色彩丰富; 高清晰度、高亮度、高色域; 视角可达 178°, 趋近于水平; 显示面积大、体积小、重量轻; 稳定运行寿命超长, 维护成本低; 挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择; 金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰 底座: 堆叠安装时使用拼接屏底座, 含 9 个屏幕的结构单元支架 嵌入式多屏控制器: 采用 X86 架构新一代处理器; 视频源: 模拟信号、数字信号、IPC、DVR 等视频源接入; 非压缩高清视频矩阵交换: 根据选配的输入/输出板卡数量组成不同规模的非压缩高清视频矩阵。例如: 9 块输入卡, 1 张输出卡; 非压缩标清视频矩阵交换: 根据选配的输入/输出板卡数量组成不同规模的非压缩标清视频矩阵。例如: 9 块输入卡, 1 张输出卡; 单电源 (选配冗余电源模块), 主控卡, 智能温控风扇; 标准 19 英寸 4U 高, 10 个业务插槽: 所有业务卡支持输入输出混插 中性 4 路 DVI 输出卡: 4 路 DVI-D 接口+配置转接头支持 HDMI 输出; 输出分辨率最高支持 1920*1080@60Hz, 支持自定义分辨率, 支持下间距 LED; 支持 1/4/9/16 画面分割输出, 输出画面可以进行任意拼接、漫游 中性 8 路 HDMI 采集卡: <DIV style="BACKGROUND-COLOR: transparent; WORD-WRAP: break-word;

		HEIGHT: inherit; WORD-BREAK: break-all" class="allowedit " pname="接口">8 路 HDMI1.3 输入接口, 支持 HDCP; 支持 12 位 HDMI 信号, 支持 xvYCC 色彩标准信号, 输入分辨率支持 1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz, 720p、1080p 以及自定义分辨率信号采集; </DIV>
16	大屏控制电脑	CPU: 酷睿 i5-7500 主板芯片组 B250 组 内存: 4G DDR4 2 个内存槽 硬盘: 1TB HDD, 7200rpm SATA 光驱: DVDRW 显卡: 集成显卡 接口: 前置 4*USB3.0 后置 4*USB2.0 带 VGA+HDMI 接口 一个 ps/2 接口带一个 com 口 网卡: 集成网卡 主机大小: 15L 显示器 尺寸: 23 寸
17	HDMI 分配器	1、接口: HDMI 镀金接口 2、产品支持: HDMI 1X4 分配器 3、支持格式: HDCP 4、供电电流: 5V/2A 分辨率: 4KX2K
18	二分频全频音箱	1. 倒相式低频辐射的二分频全频系统, 解析力高, 瞬态表现快, 高频延伸度好。 2. 面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉, 美观大方。 3. 采用无谐振箱体, 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理, 有效防谐振、防滑及防划伤, 经久耐用, 可悬挂安装。 4. 高音单元独有 DTT (减震高音技术) 先进技术设计, 高音清晰甜美。 5. 低音采用加强型纸盒振膜, 配合独用的磁场回路技术, 提供丰满而稳定的低音重现, 声学特征持久稳定。 6. 4. 单元结构 LF:8"×1, HF:1"×1 7. 频响范围(±3dB)65-22,000Hz 8. 灵敏度(折算到 1m, 1W) 96db 9. 最大声压级 116db 10. 输入阻抗 8Ω
19	专业立体声功放	1. 双声道立体声专业功率放大器; 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择; 3. 每声道音量单独可调; 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω, BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动 5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便; 6. 内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态。 7. 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能; 8. 内置先进的整机模拟限幅式保护, 即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9. 各通道都配备 LED 工作状态指示, 低噪声设计; 10. 电源采用先进的防冲击保护设计, 无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。

		<p>11. 额定输出/每声道, 8Ω 250W 12. 额定输出/每声道, 4Ω 350W 13. 额定输出/桥接, 8Ω 700W 14. 输入灵敏度 1.2dBV</p>
20	吸顶式、壁挂式专业音箱支架	<p>材料: 金属+锌合金 承重: 15-20kg 特点: 安装、使用方便</p>
21	液晶显示可调频真分集无线话筒	<p>1. 100 组 UHF 频率通道可选用, 一拖二真分集接收机, 空旷接收距离可达 100 米, 包含 2 支发射机。; 2. 带两通道音量监听接口, 方便远程监听; 3. 带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 4. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求; 5. LCD 液晶显示屏能同时显示工作组, 信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷, 让用户使用更方便; 6. 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰; 7. 方便快捷的自动搜索功能, 接收机能快速搜索到未被用户使用, 并且不受干扰的信道; 8. 红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步; 9. 中频丰富, 声音且有磁性感和混厚感, 属人声话筒音持的精华。 工作频率 640-690MHz (可使用的频率取决于当地的规定) 调制方式 宽带 FM 信道数目 100 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 80Hz~18KHz (±3dB) (整个系统的频率取决于话单元) 综合信噪比 >105dB 综合失真 ≤0.5%</p>
22	电源时序器	<p>1、总输入达 32A 2、30A 大功率继电器, 每路工作输出可达 13A(2KW) 3、每路开启延时间隔可调, 适合特殊设备开关机需要 4、13A 磷铜万能插座 5、优质全新元件、安全稳定 6、使用高响应 CPU, 带 RS232 控制端口, 可接集控设备, 附控制指令, 通信稳定可靠 7、可设置通道互锁, 适合电动幕 8、可对开关锁定, 防止误操作 9、带 RS232 可级联、(全控或单独控也可) 最多 255 台设备, 只需一个 RS232 端口 10、通道单独控制开关 11、数码显示 ID 和通道延时外设 12、内置防雷击和抗浪涌网路 13、带掉电记忆功能、可以自定义断电后开机状态、或记忆断电前使用状态</p>
23	10 路调音台	<p>10 通道调音台 最多 4 个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) 1 立体声母线 1 AUX (包括 FX) “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器</p>

		<p>单声道输入通道上的 PAD 开关 +48V 幻象供电 XLR 平衡输出 金属机身 技术参数: 总失真:0.02%; 频响:20Hz~20kHz; 等效输入噪声:-128 dBu; 串音:-74dB ;</p>
24	数字前置音频处理器	<p>1. 96KHz 采样频率, 32-bitDSP 处理器, 24-bitA/D 及 D/A 转换 2. 2 输入 6 输出, 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达 20Hz~20KHz 3. 提供 USB 和 RS485 接口可连接电脑, 通过 RS485 接口可最多连接 250 台机器和超过 1500 米的距离外用电脑来控制; 4. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制, 均十分方便、直观和简洁 单机可存储 30 种用户程序 5. 可通过面板的 SYSTEM 按键来设定密码锁定面板控制功能, 以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 6. 每个输入和输出均有 6 段独立的参量均衡, 调节增益范围可达±20dB, 同时输出通道的均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi-shelf 两种斜坡方式 7. 2×24LCD 蓝色背光显示功能设置, 6 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 8. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置, 延时最长可达 1000ms, 延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 9. 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号, 并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 10. 可以通过 USB 接口或 RS485 接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 11. 可以分功能锁定, 实现数据保密 12. 输入通道可调噪声门 类型 5.1 声道 输出通道及插座 5.1 声道 XLR 公卡侬座 (一对主声道, 一对环绕, 一个中置和一个超低) 4 组光纤输出 输入通道及插座 2 选 1 的音乐信号, 2 对 RCA 端子输入, 灵敏度可选, 3 组 5 通道话筒输入, 一组光纤输入, 一组同轴输入 输入阻抗平衡: 20kΩ 输出阻抗平衡: 100Ω PC 接口面板 1 个 USB 接口 其他接口面板 1 个 USB 接口, 后板一个网络端口, 一个 WIFI 无线接口 共模拟制比>70dB (1kHz) B 输入范围≤+25dBu 频率响应 20Hz~20kHz (-0.5dB) 信噪比>110dB 失真度<0.01%OUTPUT=0dBu/1kHz 通道分离度>80dB (1kHz) 输入通道功能输入哑音每个通道设立单独哑音控制 输入延时每个输入通道有单独延时控制, 调节范围是 0~30ms; 小于 10ms, 步距为 0.1ms; 大于 10ms, 步距为 1ms 输入相位同相 (+) 或反相 (-)</p>

		<p>输入选择视频和音乐的输出同步, 音视频信号源的选择分自动模式和手动模式</p> <p>输入均衡音乐和话筒设 9 个参量均衡:</p> <p>中心频率点: 20Hz-20kHz</p> <p>带宽: 0.01oct-3oct、步距为 0.01oct</p> <p>增益: -30dB~+15dB、步距为 0.1dB</p> <p>默认频点: EQ140Hz, EQ280Hz, EQ3160Hz, EQ4317Hz, EQ5632Hz, EQ61261Hz, EQ72515Hz, EQ85018Hz, EQ910KHz;</p> <p>9 段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器</p> <p>输入增益音乐和话筒有单独的音量调节, 调节范围 0%~100%, 步距为 1%</p> <p>限幅器设置音乐和话筒可单独设置限幅器, 可调整参数如下</p> <p>门限值: -30dBu~+20dBu, 步距为 0.1dBu</p> <p>防啸叫话筒带 4 种级别的防啸叫功能</p> <p>噪声门开启范围: -119dBu~-10dBu, 步距 1dBu</p> <p>输出通道功能输出哑音每个通道设立单独哑音控制</p> <p>输出相位通道相位、输入分量相位</p> <p>输出均衡每输入通道设 7 个参量均衡:</p> <p>中心频率点: 20Hz-20kHz</p> <p>带宽: 0.01oct-3oct、步距为 0.01oct</p> <p>增益: -30dB~+15dB、步距为 0.1dB</p> <p>默认频点: EQ147Hz, EQ2112Hz, EQ3266Hz, EQ4631Hz, EQ51495Hz, EQ63544Hz, EQ78399Hz</p> <p>输出增益每个输出通道有单独的音量调节, 调节范围 0%~100%, 步距为 1%</p> <p>输出延时每个输出通道有单独延时控制, 调节范围 0-60ms; 小于 10ms, 步距为 0.1ms; 大于 10ms, 步距为 1ms</p> <p>分频器设置每个输出通道可单独设置低通滤波器 (LPF) 和高通滤波器 (HPF), 可调整参数为</p> <p>滤波器类型: Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth</p> <p>频率转折点: 20Hz~20kHz</p> <p>衰减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct</p> <p>限幅器设置每个输出通道可单独设置限幅器, 可调整参数为</p> <p>门限值: -30dBu~+20dBu, 步距为 0.1dBu</p> <p>效果器双效果器, 1M 容量内存保证真实的处理效果, 并带 3 段均衡, 带高通低通, 效果比率可任意调节</p> <p>处理器 96kHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换</p> <p>显示采用分辨率为 144×32 的汉字液晶屏分和 7 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。</p>
25	自动反馈抑制器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 64/128 超取样 24-bit A/D 和 D/A 转换, 高解析度 2. 每个声道 12 个频道反馈自动搜寻, 智能处理 3. 及时方便的缺省处置, 完备的反馈抑制性能 4. 单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 直到手动复位或重新设置 5. 手动模式可设置 2×12 个滤波器的所有参数, 包括频率、Q 值等 6. 伺服平衡输入和输出, 镀金 XLR 和 TRS 端子 7. 每个滤波器均有单点、自动两种模式 8. 两个并行处理块, 左右声道可单独或并联调整 9. 24-bit 高性能 DSP 处理器, 保证了信号的解析度和动态范围 10. 开关软启动, 无冲击声, 噪声门功能 11. 背光 2×16 字符 LCD 显示 12. 2×8LED 电平显示, 可显示输入或输出电平

		13. 采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺, 保证了产品的品质和可靠性 14. 采用专业设计内部供电系统
26	装修	三楼大会议室装修: 包括把原有天花拆除并抬升天花重新进行天花吊顶, 重新布放线路并安装筒灯、灯带及 19 个 LED 平板灯, 墙面部份进行木工条基层与吸音板饰面处理, 地面部份铺装 PVC 地胶, 现场制作窗帘盒并把窗帘进行更换。
27	维修空调水管	现场定制: 对一楼远程医学中心空调水管漏水进行维修处理。
28	标识和标牌	包括制作 5 个会场门口标牌、宣传栏或者公示公告栏、会诊室背景墙
29	线材	包含网线、电源线、音频线、HDMI 线
30	辅材	包含线槽、线管、镀锌槽、五金配件等
31	工程施工安装	包含设备的运输、安装、调试、培训及维护服务。
32	网络传输线路	用于对接市基卫数据中心并接入省级远程医疗平台。总带宽不少于 50M。
33	主席桌	规格: 2000×600×760 H
34	演讲台	规格: 750×550×1130 H
35	系统接口开发	★按照《广东省远程医疗平台接口规范》的要求完成院内 HIS 系统、LIS 系统、PACS 系统、病理系统、电子病历等院内相关系统的规范改造和接入实施。(投标时须提供投标人承诺函并加盖投标人公章)

四、投标要求

★1、投标人所投须满足《广东省卫生计生委办公室关于做好省远程医疗平台项目有关工作的通知》要求的高清视频会议终端须支持视联网协议, 须与省远程医疗平台协议层无缝对接, 须满足基于视联网协议利用省远程医疗各级平台全网内进行终端设备远程管理和控制, 投标人须作出书面承诺并附在投标文件正本内。

2、在任何时间如发现中标人虚假应标或未能正常履约, 采购人有权取消中标人资格, 同时采购人可不通过验收并上报监管机构处理, 由此造成对采购人的损失由中标人负责。

五、商务要求

(一) 供货要求:

1、中标人所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

2、设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担

3、供货商提供设备免费安装、调试、培训使用; 永久性免费提供电话技术指导和咨询服务; 提供长期上门维修服务; 定期进行设备免费检修。

4、在保修期内, 产品在使用中出现故障, 产品的零、部件在外观上出现物理损坏, 成交人不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修, 除非成交人能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

5、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障, 供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件; 设备发生人为故障的, 供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件, 只收零配件成本, 不加收其它任何费用。

6、交货时提供产品质量合格证书。

(二) 报价要求:

1、投标人报价应包括设计、采购、运输、安装、调试、税收, 相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用, 以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

2、投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

(三) 运输及保管、保险:

1、中标人负责根据各品目不同的安装地点, 将设备材料送到现场过程中的全部运输; 包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等;

2、各种设备, 必须提供装箱清单, 按装箱清单验收货物;

3、货物在现场的保管由中标人负责, 直至项目安装、验收完毕;

4、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责, 中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

(四) 安装调试:

1、安装: 中标人负责到各品目不同的安装地点进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人, 负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场, 完工后自费搬走。

2、调试: 按国家相关施工验收规范进行, 分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责, 但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

(五) 交货及完工期:

中标人收到中标通知书后 7 日内签订合同, 签订合同之日起 30 个工作日内完成项目施工。

(六) 验收:

1、设备安装调试完成正常工作的 3 个工作日内, 验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。

2、验收按国家有关的规定、合同及有关附件要求进行, 如需有关部门验收的, 中标人必须配合至验收合格为止。

3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者, 招标

人应做出详尽的现场记录,或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

(七) 质量保证及售后服务:

1、质保期:所投设备要提供一年上门保修服务(按验收之日起计)。保修期(1年)内,中标人负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护,不再收取任何费用。

2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间:接到维修通知后1小时内给予响应,并派出维修人员在4小时内到达用户现场进行维修服务。

3、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修,即中标人派人员到设备使用现场维修,由此产生的一切费用均由中标人承担。

4、保修期外的服务要求:免费保修期满后,提供终身维护服务。

(八) 付款方式(具体以合同签订内容为准):

本项目款项以人民币转帐方式支付:

1、第一期货款支付:签订合同后10天内,采购人按合同额的30%支付给中标人。

2、第二期货款支付:自项目整体验收合格后30天内,采购人按合同额的65%支付给中标人。

3、第三期货款支付:余款5%自项目整体验收合格之日起满一年后,30天内采购人支付给中标人。

(九) 其它要求:

安装:中标人负责到各项目不同的安装地点进行安装。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场,完工后自费搬走。调试:按国家相关施工验收规范进行。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责,但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录经各方签字后作为验收的文件之一。

第四章评分体系与标准

1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 评标步骤：采购人及采购代理机构先对投标文件进行资格性审查，具体条款见《资格性评审表》，再由评标委员会对投标文件进行符合性审查，具体条款见《符合性评审表》，对通过审查的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。
3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审表

项目名称：罗定市人民医院 系统建设服务项目

项目编号：ZX18LD00ZC118（445381-201808-81361004-0034）

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定合格供应商的资格条件要求，并且各资格条件的证明文件齐全。
2	投标函、响应供应商资格声明函已提交并符合招标文件要求的；
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
4	投标报价未超过本项目的最高限价；
5	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
6	按有关法律、法规、规章不存在资格不符合的情况。

符合性评审表

项目名称: 广东省县级医院远程医疗中心建设重招

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	评审内容
1	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
2	投标报价没有明显低于其他投标人的报价，对其产品质量或者诚信履约没有影响的，或对其报价在现场合理的时间内提供了合理书面说明；
3	投标文件编制有序、清晰，无出现其他与本项目或自身无关的资料；
4	报价是固定价且是唯一的；
5	技术、商务条款没有重大偏离或保留的；
6	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；
7	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

商务技术部分评分表(70分)

项目名称: 广东省县级医院远程医疗中心建设重招

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	评审分项		评分说明
	内容	分值	
1	投标人资质及荣誉评价	3	根据投标人企业信用等级进行评分: 1) 获得中国企业信用等级(按国家标准分三等九级制)评定 AAA 等级得 3 分, AA 等级得 2.5 分, A 等级得 2 分; 2) 获得中国企业信用等级(按国家标准分三等九级制)评定 BBB 等级得 1.5 分, BB 等级得 1 分, B 等级得 0.5 分; 3) 中国企业信用等级(按国家标准分三等九级制)评定低于 B 等级的均不得分。 (提供地级市以上的信用评价机构出具的企业信用等级证书复印件并加盖公章,同时提供原件核查,不提供原件核查不得分)
		2	投标人同时具备有效的 ISO27001 信息安全管理体系认证证书及 ISO9001 质量管理体系认证证书的,得 2 分,其余情况均不得分。 (提供证书复印件并加盖公章,不提供不得分)
		4	投标人连续 1-3 年获得工商部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉的得 1 分;连续 4-5 年获得工商部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉的得 2 分,连续 6-7 年获得工商部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉的得 3 分,连续 8 年(含)以上获得工商部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉的得 4 分。(提供证明材料并加盖公章)
		5	投标人经专业资信评估机构测评且被评为 AAA 级招投标信用企业的得 5 分, AA 级的得 3 分, A 级得 1 分。其余情况不得分。(投标时必须提供在中国招标投标网 http://www.cec.gov.cn/ 公示的截图及信用证书复印件并加盖公章,同时提供信用证书原件核查,不提供原件核查不得分)
3	技术参数响应程度	30	对招标文件规定的技术指标及性能要求进行评审,其中带“▲”号条款没有作出响应或作出负偏离响应的,每一项扣 3 分;其余一般条款没有作出响应或作出负偏离响应的,每一项扣 1 分,扣完本项分值为止。 注:投标文件中须提供加盖投标人公章的点对点参数响应函,并按分项要求提供相应证明文件,否则对应分项视为不满足进行扣分。
		12	为保证参数响应的真实性,投标人应提供主要设备(交换机、高清视频会议终端、交互显示一体机、桌面医疗专业显示器)生产厂家对应的技术参数确认表原件,并加盖生产厂家公章。均能提供的得 12 分,每缺少一个扣 3 分,扣完即止。
4	售后服务方案及质量保证	4	根据投标人在投标文件中承诺的售后服务整体方案、免费质量保证期、主要设备(交换机、高清视频会议终端、交互显示一体机、桌面医疗专业显示器)生产厂家针对本项目的售后服务承诺函、应急处置能力(承诺的应急响应时间、现场处置时间等)、代用设备提供方案等进行综合评价。优得 4-3 分,良得 2-1 分,差得 0.5 分。
5	项目实施方案	3	根据投标人供货、安装、验收等实施进度计划及项目施工组织方案、网络传输建设方案的详尽性、可行性,人员配备齐全性,分工合理性,是否有利于项目顺利实施等进行综合评价。优得 3 分,良

			2分, 差得1分。
6	拟投入本项目人员情况	3	项目经理同时具备硕士(或以上)学位证书、信息系统项目管理师(高级)、IPMA认证的国际项目经理证书(C级或以上)的得3分;具备其中2项资质的,得1分;具备其中1项资质的,得0.5分;其余情况不得分。(提供证书复印件和投标人或其上级单位近三个月内任意一月为项目人员缴纳的社保证明复印件并加盖公章,不提供不得分)
		2	项目人员(不含项目经理)具有高级工程师证书的每个得0.5分,最高得1分;具有PMP证书的每个得0.5分,最高得1分。(提供证书复印件和投标人或其上级单位近三个月内任意一月为项目人员缴纳的社保证明复印件并加盖公章,不提供不得分)
8	本地化服务	2	对投标人售后服务便利性进行评分: 投标人售后服务机构在云浮市内的得2分;售后服务机构在云浮市外广东省内的得1分;售后服务机构在广东省外的不得分。(提供售后服务机构的营业执照副本复印件,以营业执照上的注册地址为准)
小计		70	

备注:

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。
2. 商务技术评分: 所有评委评分分值的算术平均值(四舍五入后, 小数点后保留两位有效数)。
3. 评审内容中所要求提交“原件”应独立封装, 并内附“资料原件提交清单”(详见第七章投标文件格式), 与投标文件同时递交, 以便评审委员会核对。评标结束当日退回, 如未提供原件的, 该项评分为0分。

价格评分表

(30分)

1. 价格核准:

1.1. 评标委员会详细分析、核准价格表, 检查其是否存在计算上或累加上的算术错误, 修正错误的原则详见第二册第 27.2 条相关条款。

1.2. 按下列第 3 点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求(通过资格性、符合性审查)且投标价格最低的有效投标报价(指价格核准后的价格, 下同)为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注: 投标报价得分四舍五入后, 小数点后保留两位有效数;

3. 小型和微型企业产品价格扣除

3.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的, 则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.2. 如接受联合体投标, 联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为本企业承担的内容)占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 对联合体报价给予 2%的价格扣除; 如联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业享受上一条(第 3.1 条)规定的价格扣除。

3.3. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)应当同时符合以下条件:

3.3.1. 符合中小企业划分标准;

3.3.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

3.4. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见第七章投标文件格式), 如

投标人为非制造商, 其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.5. 监狱企业视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除。

3.5.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.5.2. 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认可。

3.6. 残疾人福利性单位产品价格扣除

3.6.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 按上述 3.1 条款享受评审中价格扣除。

3.6.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章投标文件格式), 并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函, 接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的, 评审中只享受一次价格扣除, 不重复进行价格扣除。

5. 节能产品、环境标志产品价格扣除:

5.1. 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 节能产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对节能产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。

5.2. 投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的, 环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对环境标志产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。

使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式（按招标文件第一册用户需求书的规定）

1. 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式份，其中甲乙双方各执份，政府采购代理机构执壹份，监管部门份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称:

银行账号:

开户行:

第六章投标文件格式

投标文件包装封面参考

投标/响应文件

(正本/副本/开标信封)

项目名称：广东省县级医院远程医疗中心建设重招

项目编号：ZX18LD00ZC118

(445381-201808-81361004-0034)

投标人：(盖章)

(年 月 日 时 分)之前不得启封

投标文件目录表

项目名称: 广东省县级医院远程医疗中心建设重招

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
初审文件 (加盖投标人公章)	1	投标函				
	2	响应供应商资格声明函(并提供《政府采购法》第二十二条规定的相关有效证明材料)				
	3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件				
	4	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《承诺函》)				
	5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自定)				
	6	法定代表人授权委托书				
	7	法定代表人证明书				
	8	实质性条款响应一览表及其附件				
	9				
投标人应提交的技术文件 (加盖投标人公章)	1	开标一览表(报价表)				
	2	政策适用性说明(如有)及其附件				
	3	投标分项报价表				
	4	投标货物技术参数响应一览表及其附件				
	5	投标货物的详细情况及技术服务方案				
	6	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
投标人应提交的商务文件 (加盖投标人公章)	1	投标人基本情况表				
	2	2017年至今销售同类产品情况一览表				
	3	项目经理及管理技术人员一览表				
	4	用户需求商务条款响应一览表				
	5	招标代理服务费承诺书				
	6	退投标保证金说明				
	7	投标保证金递交证明文件				
	8	资料原件提交清单				
	9	投标人认为需要提供的其他商务资料				

格式1

投标函

致: 云浮市众信招标代理有限公司

我方确认收到贵方(项目名称)采购货物及相关服务的招标文件(项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)), (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权(被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表, 签名代表在此声明并同意:

1. 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定, 自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定, 并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起___天内有效。如果我们的投标被接受, 则直至合同生效时止, 本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件, 包括澄清(如有)及参考文件, 我们完全理解本招标文件的要求, 我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标, 完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应, 则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件, 无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的, 绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺: 在本次招标采购活动中, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实, 则完全同意认定为我司提供虚假材料, 并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人, 在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位(如有)和政府采购代理机构。
10. 所有有关本次投标的函电请寄: ___(投标人地址)

备注: 本投标函内容不得擅自删改, 否则视为无效投标。

投标人名称:

投标人公章:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

电话: 传真: 邮编:

格式2

投标人资格声明函

云浮市众信招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布项目(项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034))的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并声明:

本公司(企业)具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1、提供2017年年度财务报告或2018年1月至今<至少一个月>的财务状况(提供资产负债表,利润表,现金流量表);其他组织,可提供银行出具的资信证明。

2、投标截止日期前3个月内任意一个月一份缴纳税收和社会保障资金的相关材料(如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明材料)。

(三)提供为本项目服务的设备清单及技术人员的名单材料;

(四)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供书面声明)

(五)法律、行政法规规定的其他条件。

注:以上须提供相关有效证明材料。

本公司(企业)已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司(企业)的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不
为

同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司(企业)承诺在本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

特此声明!

单位名称:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:

格式3

承诺函

云浮市众信招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布项目(项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034))的采购公告, 本公司(企业)愿意参加投标, 并承诺:

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定, 本公司(企业)如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不再参加该采购项目的其他采购活动。否则, 由此所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。

单位名称:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:

格式4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 注册于 (投标人地址) 的 (投标人名称) 在下面签名的 (法定代
表人姓名、职务) 在此授权 (被授权人姓名、职务) 作为我公司的合法代理人, 就 (项目名称、项
目编号) 的招投标活动, 采购合同的签订、执行、完成和售后服务, 作为投标人代表以我方的名义
处理一切与之有关的事务。

被授权人(投标人授权代表)无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效, 特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称(单位盖公章):

地 址:

法定代表人(签字或盖章):

签字日期: 年月日

被授权人(投标人授权代表)(签字或盖章):

被授权人(授权代表) 居民身份证复印件粘贴处 (正面)

被授权人(授权代表) 居民身份证复印件粘贴处 (反面)

格式5

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (正面)

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (反面)

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

格式 6

实质性条款响应一览表

说明: 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称: _____ 项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)	查阅/证明文件指引
1				见《投标文件》第页
2				见《投标文件》第页
3				见《投标文件》第页
4				见《投标文件》第页
5				见《投标文件》第页
6				见《投标文件》第页
7				见《投标文件》第页
8				见《投标文件》第页

备注:

表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称 (单位盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____

格式7

开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	交货期
		小写: RMB 大写:	自合同签订之日起_历天内

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:

备注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。如: 小写: RMB1230000, 大写: 壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为投标文件的组成部分, 须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标信封中。
3. 此表内投标报价为最终价, 开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
4. 投标报价要求具体见第一册第一章“投标报价”要求。

投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：ZX18LD00ZC118（445381-201808-81361004-0034）

（格式自拟）

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：

注：

1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

格式 8

政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累 计%)
小 型、 微型 企业 产品					
	行 业: _____ ; 营业收入(万元): _____ ; 资产总额:(万元): _____ ; 从业人员(人): _____ ; 注: 如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的, 以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商 标)	制造商/开发商	认证证书编号	清 单	
节 能 产 品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环 保 标 志 产 品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

注:

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”;
2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品, 须填写认证证书编号, 并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品(产品被列入多期清单的, 以最新一期为准), 同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件(均为复印件, 加盖投标人公章):
 - 2.1. 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品, 提供“节能产品政府采购清单(第__期)”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章, 节能清单在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、国家发展改革委网站(<http://hzs.ndrc.gov.cn/>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn/>)上发布;
 - 2.2. 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品, 提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章, 清单在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.zhb.gov.cn>)、中国绿色采购网(<http://www.cgpn.org/>)上发布。

投标人名称(单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章): 职务: 日期

《政策适用性说明》附件

中小企业声明函

(投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函, 并明确企业类型, 并提供最近年度经审计的财务报表或政府行政管理部门出具的证明文件, 否则评审时不能享受相应的价格扣除)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为(请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为(请填写: 中型、小型、微型)企业。

2、本公司参加_____(采购人单位名称)的_____(项目名称)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他(请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称(单位盖公章):

日期:

中小微企业声明函(制造商)

(投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函, 并明确企业类型, 并提供最近年度经审计的财务报表或政府行政管理部门出具的证明文件, 否则评审时不能享受相应的价格扣除)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准:

第四条第项行业, 本公司为(请填写: 中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(单位盖公章):

日期:

格式 9

投标货物技术参数响应一览表

说明: 投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称: _____ 项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	货物名称及规格型号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄要求)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页
一般技术条款 (除带“★”和“▲”之外的技术条款)					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页

备注:

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致, “招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的, 以用户需求中规定的为准。
2. 投标响应参数应附相关证明资料/产品宣传彩页, 并与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。

投标人名称 (单位盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____

格式 10

投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容 (格式自定):

1. 投标货物的详细情况

- 1.1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
- 1.2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- 1.3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

- 2.1. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。
- 2.2. 售后维修/服务点名称、电话, 负责人员及地址 (附售后维修/服务点的证明材料)。
- 2.3. 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。
- 2.4. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:

格式 11

投标人基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称: 电话号码:
2. 地 址: 传 真:
3. 注册资金: 经济性质:
4. 公司开户银行名称及账号:
5. 营业注册执照号:
6. 公司简介

文字描述: 发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述: 经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明:

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的, 您有权进行您认为必要的调查, 如以上数据有虚假, 一经查实, 自行承担相关责任。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:

格式12

2017 售同类产品情况一览表

投标人名称:

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话

备注: 根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

职务:

日期:

项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称：

项目编号：ZX18LD00ZC118（445381-201808-81361004-0034）

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：

格式 13

用户需求商务条款响应一览表

说明: 投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称: _____ 项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)
1	项目概况		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	付款方式		

投标人名称 (单位盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____

格式 14

招标代理服务费承诺书

云浮市众信招标代理有限公司、采购人:

本公司_____ (投标人名称)_____ 在参加_____ (项目名称)_____ (项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)) 的招标中如获中标, 我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后, 凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账, 我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺, 愿凭贵公司开出的相关通知, 同意云浮市众信招标代理有限公司办理支付手续, 扣除我公司提交的全部投标保证金, 并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

签署日期:

格式 15

退投标保证金说明

特别提醒:

投标人缴纳的投标保证金,原则上,我司按保证金汇入的原账户退还,投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为(项目名称)的投标(项目编号为:ZX18LD00ZC118(445381-201808-81361004-0034))所提交的投标保证金(大写金额)元,请贵司退还投标保证金(小写金额)元,请划到以下账户:

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (具体到XX银行 XX支行)		联系人	
账 号		联系电话	

备注:此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书,申请退还投标保证金时,招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”,按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金,若存在以下三种情形的,则按以下规定执行:

1. 单位名称变更

A. 若投标人投标后,其单位名称变更,退还其投标保证金时,除提交变更后的账户信息外,还需附工商部门打印的变更信息说明,并加盖单位公章;

B. 若投标人只变更营业执照信息,没有及时变更银行账户的,只需提供银行开户许可证复印件,并加盖单位公章。

2. 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况,则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息,投标人需附上收支两条线的说明,并加盖单位公章;

3. 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金,但不参加投标时,请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后,传真至 0766-3931213 或扫描发至 2684318304@qq.com

投标人(公章):

日期:

格式 16

资料原件提交清单

投标人名称:

项目编号: ZX18LD00ZC118 (445381-201808-81361004-0034)

序号	资料名称	页数	对应投标文件页码	提交情况		备注
				有	无	
1			见《投标文件》第页至页			
2			见《投标文件》第页至页			
3			见《投标文件》第页至页			
4			见《投标文件》第页至页			
5			见《投标文件》第页至页			
6			见《投标文件》第页至页			
7			见《投标文件》第页至页			
8			见《投标文件》第页至页			
9			见《投标文件》第页至页			
10			见《投标文件》第页至页			

备注:

1. 本表中的“对应投标文件页码”栏填写相应的复印件所在投标文件中的页码范围,以便评审时核对。
2. 与投标文件同时递交。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期: